

FaltGerüst (Alu)

- Ideal für Innen- und Außenarbeiten
- TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit bis max. 240 kg nach EN 1004
- Arbeitsfläche 200 x 60 cm, **Aufbaubar bis max. 11,80 m Arbeitshöhe**
- Die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
- Schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile und form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen
- Gerüsthöhe: 1,80 m (Grundeinheit), dadurch problemloses Durchfahren von Türrahmen im aufgebauten Zustand
- Grundgerüst zusammengeklappt nur 182 x 27 cm groß
- incl. 4 gebremste Fahrrollen (Ballastgewicht als Zubehör erhältlich)



	Arbeitshöhe max. ca. in m	Stand- höhe in m	Gerüst- höhe	Gewicht in kg	Bestell-Nr.	Preis in €
FaltGerüst	3,00	0,90	1,80	37,0	KA 920003	647,00
	3,80	1,80	2,80	69,0	KA 920010	918,00
	4,80	2,80	4,00	97,9	KA 920027	1.036,00
	5,80	3,80	5,00	106,0	KA 920034	1.142,00
	6,80	4,80	6,00	146,0	KA 920041	1.566,00
	7,80	5,80	7,00	154,0	KA 920058	1.684,00
	8,80	6,80	8,00	176,0	KA 920065	2.002,00
	9,80	7,80	9,00	184,0	KA 920072	2.120,00
	10,80	8,80	10,00	211,0	KA 920089	2.415,00
	11,80	9,80	11,00	219,0	KA 920096	2.591,00
Ballastgewicht				10,0	KA 704036	42,00

Fahrbares Arbeitsgerüst (Alu)

- TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach EN 1004
- Arbeitsfläche 150 x 60 cm
- Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
- Durch die von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbare Belagbühne mit Durchstieg lassen sich Höhenunterschiede, z. B. Treppen und Absätze, problemlos meistern
- Sicherer Innenaufstieg durch rutschfeste, profilierte Sprossen
- Das Grundgerüst läßt sich im aufgebauten Zustand problemlos durch Türen schieben
- Ein Optimum an Sicherheit bietet die V-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung



	Grundgerüst	+ 1. Aufst. Grundgerüst	+ 2. Aufst. Grundgerüst
	A1 (m)	A2 (m)	B (m)
	1,80	3,00	5,00
	1,95	4,00	6,00
	3,00	5,00	7,00
	35,50	62,50	93,00

	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis in €
Grundgerüst	35,5 kg	KA 710116	398,00
1. Aufst. Grundgerüst	27,0 kg	KA 710130	388,00
2. Aufst. Grundgerüst	30,5 kg	KA 710154	412,00
Zubehör:			
Fahrrollensatz, 125 mm Ø, 4 Stück		KA 714169	141,00
Fahrrollensatz, 150 mm Ø, 4 Stück, höhenverstellbar		KA 914309	287,00
Ausleger (Alu)		KA 714039	99,00
Ballastgewicht	10,0 kg	KA 704036	42,00

Zubehör



Fahrrollensatz ø 125 mm



Fahrrollensatz ø 150 mm höhenverstellbar



Ausleger mit Schraubkupplungen



Ballastgewicht (10 kg)

