

Leiten + Orientieren

im Gebäude und Außenbereich



CLEAR ROD

Grünes Licht für die Wechselfälle im Geschäftsleben.

Heute hier, morgen da.

Die Systemschilder aus der Serie **ClearRod** stecken die alltägliche oder allmähliche Fluktuation in Büro- oder Verwaltungsgebäuden mit professioneller Routine einfach weg.

Und sorgen kontinuierlich für Transparenz auf allen Ebenen.

Wahlweise mit Folienschrift, Siebdruck, Gravur, Laser oder anderen Techniken beschriftet.

Eindrucksvoll präsentiert ClearRod sich hinter 10 mm starkem, grün getöntem Plexiglas (Echtglaslook).

Der perfekte Rahmen für gute Adressen. Prädestiniert für den Außeneinsatz, oder als repräsentativer Wegweiser im Gebäude.

Variabel in Größe und Format – schnell und einfach in der Montage.

Alles drin, alles dran:

Robuste eloxierte Aluprofilschiene mit Rasterbohrungen; verdeckte diebstahl-sichere Wandmontage; schneller Wechsel der Kommunikationsflächen.

Ein System für 4 verschiedene Materialstärken.

Rods: Aluminium, Vollmaterial, gebürstet – eloxiert, mit Rasterbohrungen. **Kommunikationsflächen:** Plexiglas®, Grünglas in der Farbe 6V112, 10 mm stark

Clear Rod	B x H x T mm	g	Bestell-Nr.	Euro
Aluminiumprofilschiene silbereloxiert, mit verdeckter Wandmontage				
1 Aluminiumprofilschiene	21 x 2000 x 10	3000	CL 5100	158,50
Zuschnitt auf Verarbeitungshöhe, je Schnitt				CL 5195 5,70
Punktbefestigungen²⁾ zur Schnellmontage der Kommunikationsflächen				
5a Punktbefestigung Ø 15 mm f. Materialstärke 10 mm			CL 5180	23,60
Punktbefestigungen²⁾ für andere Materialstärken				
5b Punktbefestigung Ø 15 mm f. Materialstärke 8 mm			CL 5188	22,80
5c Punktbefestigung Ø 15 mm f. Materialstärke 4 mm			CL 5184	21,10
5d Punktbefestigung Ø 15 mm f. Materialstärke 2 mm			CL 5182	20,40
Zubehör				
Schienebefestiger einzeln		3	CL 5101	3,00
Spezialschraubendreher für Befestigungselement		19	CL 5109	5,75
¹⁾ Kanten poliert, vorbereitet mit 4 Bohrungen zur Schienenbefestigung				
²⁾ Lieferumfang je VE = 4 Punktbefestigungen mit Gewindestiften, 4 Distanzscheiben und 1 Schraubendreher				
³⁾ Diese Befestigungselemente können für jedes andere kundeneigene Material verwendet werden				

Clear Rod	B x H x T mm	g	Bestell-Nr.	Euro
Kommunikationsflächen aus robustem Grünglas¹⁾				
10 mm stark, für Montageschiene				
2a Kommunikationsfläche	540 x 165 x 10	960	CL 5200	22,30
2b Kommunikationsfläche	540 x 235 x 10	1523	CL 5202	30,00
2c Kommunikationsfläche	540 x 410 x 10	2640	CL 5204	49,50
2d Kommunikationsfläche	540 x 515 x 10	3340	CL 5206	56,50
3a Kommunikationsfläche	710 x 165 x 10	1406	CL 5210	28,10
3b Kommunikationsfläche	710 x 235 x 10	2002	CL 5212	38,40
3c Kommunikationsfläche	710 x 410 x 10	3493	CL 5214	59,50
3d Kommunikationsfläche	710 x 515 x 10	4388	CL 5216	73,50
3e Kommunikationsfläche	710 x 620 x 10	5282	CL 5218	87,00
4a Kommunikationsfläche	880 x 235 x 10	2482	CL 5220	46,50
4b Kommunikationsfläche	880 x 410 x 10	4330	CL 5222	72,50
4c Kommunikationsfläche	880 x 515 x 10	5438	CL 5224	90,00
4d Kommunikationsfläche	880 x 620 x 10	6547	CL 5226	107,00