



# 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband

Produkt-Information

4/2006

**Beschreibung** 3M™ 8979 ist ein UV-beständiges Gewebeklebeband. Es zeichnet sich durch eine besondere Konstruktion aus, die lang- und kurzfristige Applikationen im Innen- und Außenbereich ermöglicht.

**Anwendungen** 3M™ 8979 kann zum Verstärken, Bündeln, Schutz vor Feuchtigkeit, Verschließen, Spleißen, Isolieren und Markieren verwendet werden.

**Vorteile** Das Klebeband lässt sich nach Auftrag in einem Zeitraum von bis zu 6 Monaten mit minimalen bzw. ganz ohne Rückstände von den meisten undurchsichtigen Oberflächen entfernen.

**Nutzen** Das Klebeband ist flexibel, abriebbeständig und wasserabweisend. Es zeigt bei Sonneneinwirkung weder Ablösung noch Qualitätsverluste auf.

Klebeband Merkmale*	8979
<b>Klebstoff</b>	vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
<b>Trägermaterial</b>	Polyethylenbeschichteter Gewebeträger
<b>Dicke (mm)</b>	0,33 mm ASTM D-3652
<b>Farbe</b>	blau-grau
<b>Klebkraft zu Stahl</b>	57 N/100 mm ASTM D-3330
<b>Reißfestigkeit:</b>	643 N/100 mm ASTM D-3759
<b>Dehnung:</b>	21% ASTM D-3759
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	90°C

Gute Resultate können bei Anwendung des Scotch™ Klebebandes 8979 bei unterschiedlichen Temperaturen/ Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 8979 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen.

<b>Lieferdaten</b>	<b>8979</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> <b>Standard</b>	54,8
<b>Rollenbreite (mm)</b>	48 (weitere Breiten auf Anfrage)

### Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

### \* Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebeteknik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*